

# FRTSvg 7522

## Performance



Smart  
Monitoring

Bruttó/nettó űrtartalom	280/131 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	1300/700/850
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	840/555/570
Energiahatékonysági osztály	<b>C</b>
energiafogyasztás év	821 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C <sup>1</sup>
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	56 dB(A)
Teljesítményigény	1,2 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V-
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +8 °C
Külső burkolat/szín	rozsdamentes acél/nemesacél
Ajtó/tető anyaga	nemesacél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
Polcok terhelhetősége	30 kg
Állítható lábak magassága	100 - 150 mm
Fogantyú	rm.acél
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	bal fix / jobb fix
Szigetelés	60 mm
Bruttó/nettó súly	184/166 kg
EAN	9005382257050

<sup>1</sup> Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.